








NETGEAR ReadyNAS iSCSI SAN/NAS platforma

Rychlý přehled úložných zařízení pro podniky



| NETGEAR ReadyNAS - modelové označení | PRO 2 | PRO 4 | PRO 6 | 2100 | 3100 | 3200 | 4200 | 4200 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení | desktop | desktop | desktop | rack 1U | rack 1U | rack 2U | rack 2U | rack 2U |
| Počet pozic | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| Procesor | Atom, DualCore 1,8 GHz | Atom, DualCore 1,6 GHz | Pentium, DualCore 2,6 GHz | Intel Multicore, 1,6 GHz | Intel Multicore | Intel Multicore | Intel Quadcore Xeon | Intel Quadcore Xeon |
| Paměť | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB ECC | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC | 8 GB ECC |
| GbE (gigabitové) porty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 + 2 volitelně | 2 + 2 volitelně | 2 |
| 10GE (desetigigabitové) porty | - | - | - | - | - | - | 2 volitelně | 2 (SFP+/CX4) |
| USB 2.0 porty | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| USB 3.0 porty | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Propustnost* | 102 MB/s | 109 MB/s | 107 MB/s | 110 MB/s | 113 MB/s | 109 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s |
| IOPS* (seq 4K blocks) | 11445 | 10130 | 11680 | 10310 | 16078 | 14309 | 22953 | 22953 |
| ADS/domain mód | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Plánované snapshoty | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| RALUS agent (Symantec) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| SNMP | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| VMware ready | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Certifikace WIN Server 2008 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Další klíčové funkce | ❶ | ❶ | ❶ | ❶❷ | ❶❷❸ | ❶❷❸ | ❶❷❸ | ❶❷❸ |
| SATA HDD | Regular | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| Záruka na NAS a pevné disky | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |
| Modely bez pevných disků | RNDP2000 | RNDP4000 | RNDP6000 | RNRX4000 | RNRP4000 | RN12P0000 | RN12T0000 | RN12G0000 |
| | | | | | | | | RN12S0000 |
| Modely včetně pevných disků | RNDP2210 | RNDP4410 | RNDP6310 | RNRX4410 | RNRP4410 | RN12P0610 | RN12T1210 | RN12S0620 |
| | RNDP2220 | RNDP4420 | RNDP6610 | RNRX4420 | RNRP4420 | RN12P1210 | RN12T1220 | RN12G0620 |
| | | | RNDP6620 | RNRX4450 | | RN12P1220 | | RN12G1220 |
| | | | | | | | | RN12S1220 |

* Průměrné hodnoty (zápis/čtení), které se mohou lišit v závislosti na parametrech ostatních komponent.

❶ Hot swap disk, failover/load balancing porty ❷ ECC paměť ❸ Hot swap redundantní zdroj a větráky

